

تراي - سيلر إس إف

سيلر إيبوكسي شاف من مركبين.

وصف المادة

سيلر إيبوكسي منخفض اللزوجة من مركبين خالي من المذيب.

الاستعمالات

- يستخدم كسيلر غالق للمسام للأسطح الخرسانية والخشبية.
- يستخدم لمعالجة الشروخ الشعرية في الأسطح الخرسانية.
- مقوي ومصلد للأسطح الخرسانية.
- يسهل تنظيف البلاطات الخرسانية ويقلل فرص جذب الغبار (الترب).
- يستخدم لتنشيط طبقة المونة الإيبوكسية.

المميزات

- خالي من المذيب وعديم الرائحة.
- يعطي سطحاً ناعماً سهلاً التنظيف.
- يزيد من متانة الأسطح الخرسانية.

التطبيق والإستخدام

إعداد السطح

- يتم تنظيف الأسطح المراد دهانها جيداً من الأتربة وساقط المونة والمواد البترولية والشحومات.

الخطأ

- يتم تقليب عبوة الأساس جيداً ويتم إضافة محتوى عبوة المصلب بالكامل إلى عبوة الأساس ويتم التقليب هنا حتى الحصول على قوام متجانس.

التطبيق

- يتم دهان الأسطح بعد إعدادها جيداً بإستخدام الفرشاة أو الرولة أو مسدس الرش وذلك بعد نهاية عملية الخلط مباشرة.

معدل الإستخدام

٥ - ٧ م / كجم.

البيانات الفنية (عند ٢٥ درجة مئوية)

اللون	شفاف
نسبة المواد الصلبة	٩٨ ± ٢%
فتررة التشغيل	٣٠ - ٤٠ دقيقة
الوزن النوعي	١,٠٠ ± ٠,١ كجم / لتر
نسبة الخلط	٢ أساس : ١ مصلب
التعبيئة	مجموعات ٣ - ١٢ كجم
الصلاحية	٤ شهور من تاريخ الإنتاج عند درجة الحرارة العادي في عبواته المغلقة
التخزين	يتم التخزين في درجة الحرارة العادي في مكان جاف

تعليمات الأمان

- تجنب سكب بقايا المادة في المياه أو التربة ويتم التخلص منها طبقاً لقوانين البيئة المحلية.
- لا خطورة في تقد الماء.
- غير سامة طبقاً لقواعد الصحة والأمان الصادرة.
- عدم التلامس مع الجلد يجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية يجب الشطف بالماء الدافئ واستشارة الطبيب المختص.

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الفنية الإنجليزية المفصلة أو الاتصال بالإدارة الفنية