

تراي - لاتكس إس بي آر
مستحلب عالي الجودة لزيادة كفاءة المونة الأسمنتية متعدد الأغراض.

وصف المادة

مستحلب أبيض من الإستيرين بـيوتادين المعدل.
المنتج معتمد من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
المنتج حاصل على شهادة اختبار من المركز القومي للبحوث.
تم اختبار المنتج طبقا للمواصفات القياسية :- (ASTM(C580/C579/C882

الاستعمالات

- يضاف للمونة لتحسين خواصها بصفة عامة مثل:-
- تقوية المونة والأسطح الخرسانية وربط الأرضيات الخرسانية (سكريد) ذات السماكات الصغيرة فوق الأرضيات الخرسانية السابق صبها.
- أعمال لصق البلاط والسراميك والرخام الصناعي.
- ربط الخرسانة الجديدة بالخرسانة القديمة.
- عمل مونة الإصلاح المسددة في الترميم وملئ الفراغات.
- دهان تقوية للأسطح الخرسانية وأسطح البياض الأسمنتية بعد تخفيفها بالماء.

المميزات

- زيادة قوة الالتصاق وقابلية التشغيل للخرسانة والمونة.
- زيادة مقاومة الخرسانة والمونة للإجهادات خاصة إجهادات الشد والإنحناء والبري.
- يقلل من نفاذية المونة والخرسانة للماء بدرجة كبيرة خاصة عند استعمال جرعات عالية.
- يزيد من مقاومة المونة والخرسانة للماء والكيماويات والأملاح.

التطبيق والإستخدام

تجهيز السطح

- يجب أن تكون الأسطح متماسكة ومستوية وخالية من الدهون والشحومات و الزيوت وأي ملوثات للسطح.
- يتم إزالة الأجزاء الضعيفة والعالقة وترطيب الأسطح المسامية بالماء لتصبح متساوية التشبع.
- يتم إعداد الروبة كالتالي :- تخفف المادة بالماء بنسبة ٢:١ ثم تضاف إلى مخلوط الأسمنت والرمل (أسمنت : رمل بنسبة ١:١) ويخلط جيدا حتى الحصول على قوام متجانس ويستخدم كطبقة برايمر قبل طبقة المونة.

التطبيق :-

- يتم تطبيق طبقة الربط بفرشاة على السطح المجهز مسبقا بالسلك المناسب مع مراعاة عدم إستخدام مادة تراي - لاتكس إس بي آر كمادة ربط دون إستخدام الأسمنت مع الرمل.
- معدل الإستخدام :- ٤ - ٥ م^٢ / لتر.
- نسب إضافة تراي - لاتكس إس بي آر إلى الماء تتراوح من ١ : ١ إلى ٤ : ١ حسب طبيعة السطح.

البيانات الفنية (عند ٢٥ درجة مئوية)

اللون	أبيض
الكثافة	١,٠ ± ٠,٠٥ كجم / لتر
التعبئة	١ - ٥ - ٢٠ - ٢٠٠ كجم
الصلاحية	عام من تاريخ الإنتاج عند درجة الحرارة العادية في عبواته المغلقة
التخزين	في مكان جاف بعيدا عن التعرض لأشعة الشمس

تعليمات الأمان

- تجنب سكب بقايا المادة في المياه أو التربة ويتم التخلص منها طبقا لقوانين البيئة المحلية.
- لا خطورة في نقل المادة.
- غير سامة طبقا لقواعد الصحة والأمان السائدة.
- عند التلامس مع الجلد يجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية يجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب المختص.

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الفنية الإنجليزية المفصلة أو الإتصال بالإدارة الفنية