

وصف المادة

مستحلب أبيض من الإستيرين بيوتادين المعدل.

الإستعمالات

- يضاف للمونة لتحسين خواصها بصفة عامة مثل:-
- مونة الإصلاح المستعملة في الترميم وملئ الفراغات.
- مونة المبنى (الحجر والطوب).
- أعمال الطرطشه والبياض وإصلاح وترميم الخرسانة ومونة لصق السيراميك.
- ربط الخرسانة الجديدة بالخرسانة القديمة.
- دهان تقوية للأسطح الخرسانية وأسطح البياض الأسمنتية بعد تخفيفها بالماء.

المميزات

- زيادة قوة الالتصاق وقابلية التشغيل للخرسانة والمونة.
- زيادة مقاومة الخرسانة والمونة للإجهادات خاصة إجهادات الشد والإنحناء والبري.
- زيادة خاصية المرونة للخرسانة والمونة وتقليل الإنكماش مما يساعد على تفادي الشروخ التي تحدث عادة بعد الجفاف.
- يقلل من نفاذية المونة والخرسانة للماء بدرجة كبيرة خاصة عند إستعمال جرعات عالية.
- يزيد من مقاومة المونة والخرسانة للماء والكيماويات والأملاح.

التطبيق والإستخدام

تجهيز السطح

- يجب أن تكون الأسطح متماسكة ومستوية وخالية من الدهون والشحومات و الزيوت وأي ملوثات للسطح.
- يتم إزالة الأجزاء الضعيفة والعالقة وترطيب الأسطح المسامية بالماء لتصبح متساوية التشبع.

التطبيق :-

- يضاف تراي - لاتكس إل إس بصفه عامه إلى المياه النظيفه المستعملة في الخلط وعند الإستعمال كطرطشه يخفف بالماء بنسبة ١ : ١ مخلوط بأسمنت طازج ثم يدهن بالفرشاة ثم تطبق المونة بينما الدهان لم يجف بعد.

معدل الإستخدام :-

- كمادة ربط بمعدل ٢م٦ / لتر.

البيانات الفنية (عند ٢٥ درجة مئوية)

اللون	أبيض
الكثافة	١,٠ ± ٠,٠٥ كجم / لتر
التعبئة	١ - ٥ - ٢٠ - ٢٠٠ كجم
الصلاحية	عام من تاريخ الإنتاج عند درجة الحرارة العادية في عبواته المغلقة
التخزين	في مكان جاف بعيدا عن التعرض لأشعة الشمس

تعليمات الأمان

- تجنب سكب بقايا المادة في المياه أو التربة ويتم التخلص منها طبقا لقوانين البيئة المحلية.
- لا خطيرة في نقل المادة.
- غير سامة طبقا لقواعد الصحة والأمان السائدة.
- عند التلامس مع الجلد يجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية يجب الشطف بالماء الدافئ واستشارة الطبيب المختص.

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الفنية الإنجليزية المفصلة أو الإتصال بالإدارة الفنية