

دهانات البلاستيك وخطيط الطرق



ترابي - رود ماركينج أيليه سي

دهان لخطيط الطرق من مركب واحد بأساس أكريليك.

وصف المادة

دهان لخطيط الطرق من مركب واحد بألوان مختلفة بأساس أكريليك يحتوي على مذيب مقاوم للعوامل الجوية والظروف المناخية والأشعة فوق البنفسجية.

الاستعمالات

- عمل الخطوط وعلامات المرور للطرق السريعة وداخل المدن.
- عمل العلامات الإرشادية وأماكن وإتجاهات السير وأماكن التخزين داخل المصانع وأماكن الإنتاج.
- تحديد أماكن الماكينات في المصانع.
- عمل علامات المرور وإتجاهات السير بالجرارات العامة وأماكن انتظار السيارات.

المميزات

- مقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية وثاني أكسيد الكربون وأيونات الكلوريدات والكبريتات.
- ربع الجفاف يوفر في زمن التنفيذ وتكليف العمالة.
- مقاومة عالية للظروف المناخية وثبات كثافة في الألوان.
- قوه التصاق عاليه بالاسطح الخرسانية والحدائق والخشبية والأسفالية.
- يمكن إضافة حبيبات زجاجية للحصول على انعكاس عالي للضوء.

التطبيق والإستخدام

- يجب أن يكون السطح المراد طلاؤه نظيفاً وجافاً وخاليًا من الشوائب والزيوت والشحوم.
 - الأسطح الخرسانية والأسمنتية يجب أن تكون خالية تماماً من الرطوبة.
 - يتم تقطيع المنتج جيداً حتى الحصول على لون وقشرة متجانس.
 - يتم الطلاء بعد التقليب الجيد بالرول أو بالفرشاة أو بالرش.
 - يفضل الطلاء وجهين للحصول على قوّة التصاق عالية ومقاومة للبرد والإحتكاك.
 - يتم التخفيف بـ تراي - سول ٣٠ عند الحاجة.
- معدل التغطية النظرية:** من ٢٠٠ - ٣٠٠ جم / م² حسب حالة السطح.
- معدل التغطية الفعلية:** قد تختلف عن المذكورة عالياً وذلك حسب طبيعة السطح المراد دهانه وطريقة التنفيذ.

البيانات الفنية (عند ٢٥ درجة مئوية)

اللون	أبيض - أصفر - أحمر - أخضر الألوان الأخرى عند الطلب.
الكتافة	١,٤٥ ± ٠,١ كجم / لتر
زمن الجفاف الأولي	١٥ - ٢٠ دقائق
زمن الجفاف الإبتدائي	٢٤ ساعة
زمن الجفاف النهائي	٧٢ ساعة
سمك الفيلم الجاف	١٠٠ ميكرون
الزمن بين طبقي الدهان	٤ ساعات
التبغة	٥ - ٢٠ كجم
الصلاحية	٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج عند درجة الحرارة العادي في عبواته المغلفة
التخزين	يتم التخزين في درجة الحرارة العادي في مكان جاف.

تعليمات الأمان

- تجنب سكب بقايا المادة في المياه أو التربة ويتم التخلص منها طبقاً لقوانين البيئة المحلية.
- لا خطورة في تقليل المادة.
- غير سامة طبقاً لقواعد الصحة والأمان الصادرة.
- عد التلامس مع الجلد يجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية يجب الشطف بالماء الدافئ واستشارة الطبيب المختص.

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الفنية الإنجليزية المفصلة أو الإتصال بالإدارة الفنية