

# دهانات البلدوره وتخطيط الطرق



**تراي - كوت ٨٠٠**  
دهان بلدوره بأساس الأكيد.

## وصف المادة

دهان من مركب واحد بألوان مختلفة بأساس الألکید للإس تخدامات الداخلية والخارجية.  
يستخدم كدهان عالي الكفاءة للأسطح الخرسانية والخشبية والحديدية.

## الاستعمالات

يستخدم ليعطي حماية جيدة بألوان جذابة للبلدوره والأرصفة.

## المميزات

- مركب واحد جاهز للإستخدام سهل التطبيق.
- له قوّة تغطية عالية ومعدل فرد عالي.

## التطبيق والإستخدام

- يجب أن يكون السطح المراد طلاوه نظيفاً وجافاً وخالياً من الشوائب والزيوت والشحوم.
- الأسطح الحديدية يجب أن تكون خالية من الصدأ ومدهونة بطبقة البوليمر.
- الأسطح الخرسانية والأسمنتية يجب أن تكون خالية من الرطوبة.
- يتم تقليب المنتج جيداً حتى الحصول على لون وفّار ومتجانس.
- يتم الطلاء بعد التقطيع الجيد بالرولة أو بالفرشاة أو الرش.
- يتم التخفيف بـ تراي - سول ١٠ عند الحاجة.

معدل التغطية النظرية: من ٦-٤ م٢ / كجم لـ ٧٥ ميكرون.

معدل التغطية الفعلية: معدل التغطية الفعلية قد تكون أقل من المذكورة عالياً وذلك حسب طبيعة السطح المراد دهانه وطريقة التنفيذ.

## البيانات الفنية (عند ٢٥ درجة مئوية)

اللون	يمكن الحصول على أي لون حسب الطلب
درجة اللمعان	مط
الكتافة	١,٤٥ ± ٠,١ كجم / لتر
اللزوجة	٢٥٠ : ٣٠٠ ثانية كب ٤
زمن الجفاف الأولي	٢ : ٣ ساعة حسب الظروف الجوية
زمن الجفاف التام	٢٤ ساعة
التصالك الكامل	٣ أيام
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج عند درجة الحرارة العادي في عبواته المغلقة
التخزين	يتم التخزين في درجة الحرارة العادية في مكان جاف

## تعليمات الأمان

- تجنب سكب بقايا المادة في المياه أو التربة ويتم التخلص منها طبقاً لقوانين البيئة المحلية.
- لا خطورة في تقل المادة.
- غير سامة طبقاً لقواعد الصحة والأمان المساعدة.
- عند التلامس مع الجلد يجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية يجب الشطف بالماء الدافئ واستشارة الطبيب المختص.

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الفنية الإنجليزية المفصلة أو الإتصال بالإدارة الفنية